Требования к МАКЕТАМ КРУГОВОЙ ШЕЛКОГРАФИИ:

Формат:
- Макеты принимаются в формате CorelDraw X6 (CDR), Adobe Illustrator CS 5 (AI, EPS), PDF. В иных случаях заказчик несет ответственность за некорректную конвертацию файлов в формат CorelDraw X6 (исчезновение элементов, изменение свойств объектов, неправильное отображение размеров, изменение цветов и другие случаи). Файлы других форматов принимаются к работе только по предварительной договорённости.

Содержание:
- Макет должен быть в масштабе 1:1. Если макет имеет другой масштаб – это необходимо указать. Если макет сделан не в масштабе, это надо указать в файле с макетом. Если информация о масштабе изделия отсутствует ответственность за это несет заказчик. Так же вместе с макетом должно быть предоставлено превью в формате jpeg.
- Шрифты должны быть переведены в кривые.
- Макет должен быть усажен на конструктор сувенирной продукции поставщика в развернутом виде по длине окружности, без искажений.
- Не допускается применение в макете специальных эффектов (PowerClip, Lens (Линза), Transparency (Прозрачность), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow и других). Все элементы должны быть простыми векторными объектами.
- Максимальная ширина запечатываемого поля для цилиндрических изделий правильной формы 240мм, для конусообразных рассчитывается индивидуально. Обычно не более 5см, иначе возможно искажение печатного изображения.
- Максимальная длина запечатываемого поля для цилиндрических изделий правильной формы 140мм.
- Минимальный размер отступов от краёв изделия до начала печати 10мм (лучше 15-20мм).
- Минимальный диаметр изделия 30мм, максимальный – 150мм.
- При наличии разметки, выделенной горизонталью и/или вертикалью отклонение от центра составляет 5мм в левую или правую сторону изделия.
- Круговая шелкография не позволяет запечатывать полное замкнутое поле. Технологический отступ между краями кругового изображения мин. 3мм.
- Обращаем внимание, что печать круговой шелкографией возможна только одним цветом без подложки.
- Цвет печати на темных, цветных или полупрозрачных изделиях визуально может не совпадать с выбранным цветом из-за особенностей цветопередачи и свойств материала. Отклонение от выбранного цвета может составлять примерно 15% (2 тона).
- Поверхность изделия на которое наносится печать обязательно должно быть ровным. На нем не должны присутствовать выступающие элементы. А если

присутствуют, то нужно согласовать возможность нанесения печати с менеджером.
- Для некоторых изделий требуется активация поверхности перед печатью — это дополнительная обработка, которая необходима, если на материале не удаётся получить удовлетворительную адгезию краски.

Минимальная толщина линий:
- Толщина линий — не менее 0,2 мм, при печати по впитывающим материалам — не менее 0,3 мм.

Материалы на которых возможна печать:
- металл
- стекло
- пластик