Требования к ПЕЧАТИ ШЕЛКОГРАФИЕЙ:

- Мин. толщина линий и расстояний между ними 0,2мм.
- Мин. толщина линий для печати при которой запечатывается вся поверхность, кроме внутренних элементов (выворотки) 0,4мм.
- Мин. толщина линий при совмещении 2х и более цветов 0,5мм.
т.к. необходим треппинг (наложение одного цвета на другой в местах их соприкосновения, чтобы замаскировать возможное несовпадение цветов при технической погрешности в процессе печати).
- Вылеты/припуски 2мм для элементов, объектов и изображений, которые печатаются в край макета.

Требования к ПЕЧАТИ ШЕЛКОГРАФИЕЙ ПО ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЯМ:

Формат:
- Макеты принимаются в формате CorelDraw X6 (CDR), Adobe Illustrator CS 5 (AI, EPS), PDF. В иных случаях заказчик несет ответственность за некорректную конвертацию файлов в формат CorelDraw X6 (исчезновение элементов, изменение свойств объектов, неправильное отображение размеров, изменение цветов и другие случаи). Файлы других форматов принимаются к работе только по предварительной договорённости.

Содержание:
- Макет должен быть в масштабе 1:1. Если макет имеет другой масштаб – это необходимо указать. Если макет сделан не в масштабе, это надо указать в файле с макетом. Если информация о масштабе изделия отсутствует ответственность за это несет заказчик. Так же вместе с макетом должно быть предоставлено превью в формате jpeg.
- Цвета в макете должны соответствовать палитре Pantone Color Formula (Solid) Guide (префикс “C” или “U”) или должны быть указаны в превью.

- Шрифты должны быть переведены в кривые.
- Не допускается применение в макете специальных эффектов (PowerClip, Lens (Линза), Transparency (Прозрачность), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow и других). Все элементы должны быть простыми векторными объектами.
- Не допускается использование внешних ссылок (Links).
- Не допускается использование прикрепленных внешних файлов (Linked).

- При печати на готовых изделиях (папки, конверты, пластиковые карты и прочее) должны быть отступы от края минимум 0,5мм. В зависимости от макета и текстуры материала размер отступа может измениться. Либо макет должен быть усажен на конструкторе поставщика.
- Мин. толщина линий и расстояний между ними 0,2мм.
- Мин. толщина линий для печати при которой запечатывается вся поверхность, кроме внутренних элементов (выворотки) 0,4мм.
- Мин. толщина линий при совмещении 2х и более цветов 0,5мм.
т.к. необходим треппинг (наложение одного цвета на другой в местах их соприкосновения, чтобы замаскировать возможное несовпадение цветов при технической погрешности в процессе печати). В зависимости от макета и текстуры материала размер мин. толщины линии может увеличится.
- При создании макета для сферической сувенирной продукции (ручки, брелоки, шары) необходимо учитывать невозможность печати по всей площади изделия.
Основные требования к макету при печати шелкографией по готовым бумажным пакетам:
- Важно учитывать, что печать идет по собранному изделию, поэтому запечатываемая зона ограничена не ближе 5-20 мм к швам, ручкам и дну.
- Отступы от мест биговки (сгибов) — не менее 5 мм. Не размещать мелкие элементы на дне и боковых швах.