Требования к ТАМПОПЕЧАТИ:

Формат:
- Макеты принимаются в формате CorelDraw X6 (CDR), Adobe Illustrator CS 5 (AI, EPS), PDF. В иных случаях заказчик несет ответственность за некорректную конвертацию файлов в формат CorelDraw X6 (исчезновение элементов, изменение свойств объектов, неправильное отображение размеров, изменение цветов и другие случаи). Файлы других форматов принимаются к работе только по предварительной договорённости.
- Не подходят растровые форматы (JPG, PNG, BMP).

Содержание:
- Макет должен быть в масштабе 1:1. Вместе с макетом нужно обязательно предоставить превью.
- Макет должен быть усажен на конструктор поставщика.
- Шрифты должны быть переведены в кривые.
- В надписях приветствуются шрифты без засечек. Минимально возможная высота шрифта — 0,8 мм.
- Все эффекты (тени, прозрачности, линзы, текстурные заливки и т. п.) должны быть переведены или разбиты на простые векторные объекты.
- Один цвет печати должен быть одним объектом.
- Недопустимо размещение изображения в непосредственной близости от выступающих частей изделия (клип, кнопка и т. д.).
- При печати на габаритных изделиях (кружках, бокалах) с большой кривизной возможно искажение по краям изображения — следует избегать применения длинных горизонтальных или вертикальных элементов
- Для некоторых изделий требуется активация поверхности перед печатью — это дополнительная обработка, которая необходима, если на материале не удаётся получить удовлетворительную адгезию краски.

Цвет печати:
- При печати светлым по темному необходима белая подложка, (она расценивается как дополнительный цвет). Без белой подложки возможна неточная цветопередача, но в ряде случаев это сделать технически невозможно.

- Возможности воспроизведения цвета при тампонной печати отличаются от полиграфии, так как специальные краски для тампонной печати отличаются от стандартных цветов PANTONE в связи с ограниченной палитрой цветов.
- На любых цветных поверхностях возможно приближенное попадание в выбранный цвет только при печати белой дополнительной подложки (+ один цвет), если это технически выполнимо, кроме печати кроющими красками (белая, черная, серебро, золото).

- При большой площади запечатываемой поверхности изделия макет может быть разбит на два места печати. В этом случае макет будет печататься в два оттиска.

Минимальная толщина линий:
- Мин. толщина линий 0,08мм

Максимальные размеры нанесения на изделия:
- На ручки — длина не более 70 мм, высота не более 7 мм или согласно конструктору выбранной модели;
- На плоские поверхности — круг с диаметром 50 мм;
- На цилиндрические поверхности — круг с диаметром 35 мм.

Обращаем внимание, что необходимо предоставлять запас изделий под печать. Количество изделий под технологический брак рассчитывается менеджером с учетом материала, макета, тиража и других нюансов.