Требования к ПЕЧАТИ ШЕЛКОГРАФИЕЙ:

- Мин. толщина линий и расстояний между ними 0,2мм.
- Мин. толщина линий для печати при которой запечатывается вся поверхность, кроме внутренних элементов (выворотки) 0,4мм.
- Мин. толщина линий при совмещении 2х и более цветов 0,5мм.
  т.к. необходим треппинг (наложение одного цвета на другой в местах их соприкосновения, чтобы замаскировать возможное несовпадение цветов при технической погрешности в процессе печати).
- Вылеты/припуски 2мм для элементов, объектов и изображений, которые печатаются в край макета.

Требования к ПЕЧАТИ ШЕЛКОГРАФИЕЙ ПО ТЕКСТИЛЮ:

- Формат: Векторный (.ai, .cdr, .eps, .pdf).
- Шрифты: Все шрифты переведены в кривые (Curves/Outlines).
- Размер: 1:1 к печатному оттиску.
- Цветность: Pantone Solid Coated (для плашечной печати) или CMYK (для полноцвета). Без градиентов, полутонов и прозрачностей.
- Толщина линий: Не менее 0,2 для светлых изделий, 0,3 мм для тёмных изделий, для «выворотки» (тонких светлых линий на темном) — 0,5–0,75 мм.
- Подложка: Обязательна при печати светлыми красками по темным изделиям.

Особенности подготовки для текстиля:

- Разрешение: Растровые элементы (если используются) — 300 dpi.
- Эффекты: Не использовать тени, свечения и прозрачности.
- Группировка: Элементы одного цвета должны быть сгруппированы.
- Ограничения: Максимальный размер печати 380х500 мм

Возможен печать только на ровных поверхностях и на расстояние минимум 30 мм от выступающих элементов (кнопки, пуговицы и молнии)

- Допускается 10-15 % не попадание по понтону.
- Обращаем внимание, что вид краски подбирается под заказ индивидуально в зависимости от вида изделия, поэтому один и тот же цвет краски может отличаться.