16. ПАПКА-РЕГИСТРАТОР

При изготовлении папки-регистратора используется два лайнера — внешний и внутренний. Макеты для обоих лайнеров (если в каждом из них есть печать) предоставляются разворотом. Внешний лайнер всегда печатается 4+1 — на обороте располагается схема для кашировки, которая рисуется черным цветом. Внутренний лайнер печатается 4+0.

При верстке внешнего лайнера для папки-регистратора необходимо учитывать обязательные технические отступы — прибавлять по 23мм в каждую сторону на загиб и толщину материала, два расстава по 7мм справа и слева от корешка.

Например, если у вас изделие формата 250*310 в готовом виде с толщиной корешка 30мм, то размер лайнера для кашировки будет 590*356мм:
Ширина: 23мм (на загиб) + 250мм (ширина изделия) + 7мм (расстав) + 30мм (корешок) + 7мм (расстав) + 250мм (ширина изделия) + 23мм (на загиб) = 485мм
Высота: 23мм (на загиб) + 310мм (высота изделия) + 23мм (на загиб)

При верстке макета для внутреннего лайнера используется то же правило, кроме прибавления 23мм с каждой стороны для загиба. То есть внутренний лайнер всегда меньше внешнего на 46мм по ширине и по высоте.

При расчете толщины корешка папки-регистратора важно учитывать высоту кольцевого механизма.

